

## SUORITUSTASOILMOITUS

NRO 2015 / AK / 004

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: TIMMI PLUS - diffuusioavoin aluskate
2. Tyyppi-, erä – tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuotteet tunnistaa:

Tuotenimi	EAN-koodi	Mitat
TIMMI PLUS aluskate	6438367202203	1,5 m x 50 m
3. Käyttötarkoitus: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, EN 13859-1
4. Valmistaja: MASTERPLAST Kft  
Sárszentmihály  
Árpád u. 1/a  
Hungary  
+ 36-22/ 801-300
- 6 .Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja  
varmennusjärjestelmä AVCP 3 ( EN 13859 – 1 )
7. Tutkimuslaitos MFPA Leipzig GmbH ( NB 0800 ) on tehnyt testit tuotteelle.  
Testitulokset ilmoitettu taulukossa 9.

9. Ilmoitetut suoritustasot EN 13859-1

PERUSOMINAISUUDET	SUORITUSTASO	Menetelmä EN 13859-1: 2010
Palotekninen luokka	Luokka E	EN 13501-1
Vesitiiveys	vesitiivis W1	EN 1928
Vetojuuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	280 N / 50 mm ( ±20%) 50 % 200 N / 50 mm ( ±20%) 50 %	EN 12311- EN 12311-1 EN 12311-1 EN 12311-1
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	120 N ( ±20%) 120 N ( ±20%)	EN 12310-1
Kylmätaivutettavuus	- 24 °C	EN 1109
Neliöpaino Suoruus UV-kesto Sd- arvo	175 g / m <sup>2</sup> < 30 mm / 10 m max. 3 kk 0,02 m	EN 1849-2   EN ISO 12572

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sárszentmihály 1.7.2013

Csokló Gábor  
Regional Director of Production, Technical and  
Innovation Director  
Masterplast Group