

## Hengittävän TIMMI-aluskatteen asennusohje

TIMMI-aluskate asennetaan yleensä vaakasuuntaan kattotuolien päälle. Vaakalimityksen on oltava vähintään 150 mm , erittäin loivilla katoilla ( kattokaltevuus < 1:5) suositellaan suurempaa limitystä ( n. 200-250 mm). Aluskate voidaan asentaa myös kattotuolien suuntaisesti, jolloin limitys kattotuolien kohdalla on oltava vähintään 100 mm. Limityksessä noudatetaan ensisijaisesti rakennesuunnittelijan kohteeseen suunnittelemaa limitys-ohjeita.

Varsinaisen vesikatteen kannatusruoteiden ja aluskatteen väliin asennetaan tuuletusrima ( paksuus vähintään 25 mm ) kattotuolien suuntaisesti. Tällöin varsinaisen katteen ja aluskatteen väliin jää vähintään 50 mm tuuletusrako. Kiinnityksessä voidaan käyttää sinkittyjä huopanauloja tai hakasia. Naulausväli on n. 30 cm.

Läpivienneissä aluskatteeseen tehdään aukko. Reunat nostetaan ylöspäin ja tiivistetään asianmukaisella pitävällä tavalla läpivietävään kappaleeseen. Tässä kannattaa noudattaa rakennesuunnittelijan ohjeita.

Katon harjalla molempien lappeiden aluskatteet viedään reilusti ( yli 300 mm ) harjan yli. Toinen tapa on asentaa harjalle erillinen vuota aluskatetta.

Aluskatteen asennusta ei suositella tehtäväksi alle – 15 asteen lämpötilassa.

Aluskatteen päällä liikkumista on vältettävä.

Asennuksessa on aina noudatettava rakennesuunnittelijan ohjeita.